



LG Multi Split

Voorelke toepassingen
geschikt systeem



DUAL Inverter



Google Assistant



Perfekte oplossing voor verschillende ruimtes

LG's Multi Split-systeem levert krachtige, efficiënte koeling en verwarming met twee tot negen binnendelen die vanuit slechts één buitendeel werken.

De geavanceerde inverter-technologie levert een hoogrendement met een laag energieverbruik en de LG Multi-Split neemt minder ruimte in beslag en is geluidlozer dan twee of meer individuele single split-systemen.

Met een groot assortiment aan gestroomlijnde en elegante binnendelen, verkrijgbaar in verschillende capaciteiten, is er voor elk interieur, groot of klein, een oplossing.

Gemakkelijke installatie, minder kans op technische installatiefouten en verschillende handige functies voor makkelijk onderhoud.



Life's Good.

ARTCOOL Gallery Special
AI DUAL Inverter

WI-FI R32 Google Assistant



ARTCOOL Gallery Premium
AI DUAL Inverter

WI-FI R32 Google Assistant



Met Luchtreiniger
DUAL Inverter

WI-FI R32 Google Assistant UVnano™



ARTCOOL AI Air Mirror
AI DUAL Inverter

WI-FI R32 Google Assistant



DUALCOOL AI Air Premium
AI DUAL Inverter

WI-FI R32 Google Assistant



DUALCOOL AI Air Deluxe
AI DUAL Inverter

WI-FI R32 Google Assistant



DUALCOOL AI Air Special
AI DUAL Inverter

WI-FI R32 Google Assistant



DUALCOOL Special PC
AI DUAL Inverter

WI-FI R32 Google Assistant



DUALCOOL

AI Air Special

AI DUAL Inverter

WI-FI

R32

Google Assistant



Type	Koelvermogen in kW	Verwarmingsvermogen in kW	L x H x D in mm
PM05SND	1,5	1,8	799x307x235
PM07SND	2,2	2,5	799x307x235
P09SND	2,5	3,2	799x307x235
P12SND	3,5	3,7	799x307x235
PM15SND	4,5	5	895x 307x235

DUALCOOL

Special PC

AI DUAL Inverter

WI-FI

R32

Google Assistant



Type	Koelvermogen in kW	Verwarmingsvermogen in kW	L x H x D in mm
PM05SK	1,5	1,6	75 4x3 0 8x 1 89
PM07SK	2,1	2,3	75 4x3 0 8x 1 89
PC09ST	2,5	3,2	837x308x189
PC12ST	3,5	3,8	837x308x189
PM15SK	4,2	5,4	8 37x3 0 8x 1 89
PC18ST	5	5,8	998x345x210
PC24ST	6,6	7,5	998x345x210

DUALCOOL

AI Air Premium

AI DUAL Inverter

WI-FI

R32

Google Assistant



Type	Koelvermogen in kW	Verwarmingsvermogen in kW	L x H x D in mm
H09S1PA	2,5	3,2	895x307x235
H12S1PA	3,5	4,0	895x307x235

DUALCOOL

AI Air Deluxe

AI DUAL Inverter

WI-FI

R32

Google Assistant



Type	Koelvermogen in kW	Verwarmingsvermogen in kW	L x H x D in mm
H09S1DA	2,5	3,2	895 x 307 x235
H12S1DA	3,5	4,0	895x307x235
H18S1DA	5,0	5,8	895x307x235
H24S1DA	6,6	7,5	895x307x235

Met
Luchtreiniger

DUAL Inverter

WI-FI

R32

Google Assistant

UVnano™



Type	Koelvermogen in kW	Verwarmingsvermogen in kW	L x H x D in mm
AP09RK	2,5	3,3	857 x 348 x 189
AP12RK	3,5	4,0	857 x 348 x 189

ARTCOOL

AI Air Mirror

AI DUAL Inverter

WI-FI

R32

Google Assistant



Type	Koelvermogen in kW	Verwarmingsvermogen in kW	L x H x D in mm
AA09SP	2,5	3,2	935x307x235
AA12SP	3,5	4,0	935x307x235
AA18SP	5,0	5,8	935x307x235

ARTCOOL

Gallery Special & Premium

DUAL Inverter

R32



Type	Koelvermogen in kW	Verwarmingsvermogen in kW	L x H x D in mm
A09GA1	2,5	3,3	652 x* 652 * 158
A12GA1	3,5	4,0	652 * 652 * 158

Type	Koelvermogen in kW	Verwarmingsvermogen in kW	L x H x D in mm
A09GA2	2,5	3,3	652 x* 652 * 158
A12GA2	3,5	4,0	652 * 652 * 158

4-Weg cassette



Type	Koelvermogen in kW	Verwarmingsvermogen in kW	L x H x D in mm (afmetingen excl. paneel)
MT06R	1,5	1,6	570x214x570
MT08R	2,1	2,3	570x214x570
CT09F	2,6	2,9	570x214x570
CT12F	3,5	3,9	570x214x570
CT18F	5,3	5,8	570x256x570
CT24F	6,7	7,5	840x204x840

1-Weg cassette



Type	Koelvermogen in kW	Verwarmingsvermogen in kW	L x H x D in mm (afmetingen excl. paneel)
MT09R	2,6	2,9	860x132x450
MT11R	3,5	3,9	860x132x450

Kanaalunit laag statische druk



Type	Koelvermogen in kW	Verwarmingsvermogen in kW	L x H x D in mm
CL09F	2,5	3,2	900x190x460
CL12F	3,4	4	900x190x460
CL18F	5	5,8	1100x190x460
CL24F	6,8	7,5	1100x190x700

Kanaalunit midden / hoog statische druk



Type	Koelvermogen in kW	Verwarmingsvermogen in kW	L x H x D in mm
CM18F	5,3	5,8	900x245x700
CM24F	7	7,7	900x245x700

Console unit



Type	Koelvermogen in kW	Verwarmingsvermogen in kW	L x H x D in mm
UQ09F	2,6	3,1	700x600x210
UQ12F	3,5	4	700x600x210
UQ18F	5	4,9	700x600x210

Multi Buitenunit



Type	Koelvermogen in kW	Verwarmingsvermogen in kW	L x H x D in mm
MU2R15	4,1	4,7	700x545x288
MU2R17	4,7	5,1	700x545x288
MU3R19	5,3	6,3	870x650x330
MU3R21	6,2	7,0	870x650x330
MU4R25	7,0	8,1	870x650x330
MU4R27	7,9	9,1	950x834x330
MU5R30	8,8	10,1	950x834x330
MU5R40	11,2	12,5	950x834x330



Waarom LG Airconditioners?

Intelligent comfort opnieuw gedefinieerd

Verhoog uw comfort moeiteloos met AI-gestuurde bediening. Het hele jaar door past ons intelligente systeem naadloos de temperatuur, vochtigheid en luchtstroom aan om op elk moment optimaal comfort te bieden.



AI Comfort Control

AI Air

Revolutioneer je comfort met intelligente aanpasbaarheid. AI Air optimaliseert continu de luchtstroom met behulp van radarsensoren om je locatie te volgen en de ThinQ-app om je voorkeuren te begrijpen.



Proactieve energiebesparing

Moeiteloze besparingen, naadloos leven

Ervaar slimmer energiebeheer met de geavanceerde technologieën van LG die moeiteloos efficiëntie en comfort combineren. Houd controle over je energieverbruik met intuïtieve functies die de prestaties optimaliseren zonder dat dit ten koste gaat van het comfort.



Proactieve energiebesparing & Hygiënische luchtverzorging

Moeiteloze besparingen

Leef gemakkelijk met de ThinQ-applicatie, die ongeëvenaard comfort en energie-efficiëntie biedt. Controle is altijd binnen handbereik.

Soft Air

Ervaar verkoeling zoals nooit tevoren. Indirecte luchtstroom houdt je comfortabel zonder direct contact, terwijl gepersonaliseerde windtemperatuurstellingen zorgen voor een ideale omgeving.

DUAL Vane

Blijf theele jaardoor comfortabel. Koele lucht stroomt zachtjes van boven en warme lucht stijgt zachtjes van onder, waardoor het ongemak van directe blootstelling aan de wind wordt geëlimineerd.

Sleep Timer+

Geniet van diepere, slimmere slaap. AI leert je slaapritme om een op maat gemaakte nachtelijke omgeving te creëren voor ononderbroken rust.

AI kW Manager van LG ThinQ

Steeleenvoudige energiebesparingsdoelen in. De airconditioner past de werking automatisch aan op basis van je beoogde elektriciteitsverbruik en de gewenste tijdsperiode, waardoor energiebeheer moeiteloos wordt.

Human Detection Sensor

Bespaar energie zonder een vinger uit te steken. Het systeem detecteert wanneer een kamer onbezet is en schakelt na een ingestelde tijd automatisch over naar de energiebesparende modus.

Open Window Detection

Slimmedetectie voor slimmere besparingen. Als er binnen 5 minuten een plotselinge temperatuurverandering wordt gedetecteerd, herkent het systeem dit als een open raam en past het de werking aan om energieverstopping te voorkomen.

AI kW Manager van LG ThinQ

Beheer energieverbruiken-uitgaven.

Open Window Detection

Bespaar energie met automatische energiebesparing.

All Cleaning Mode

Eéntikvoortotale reiniging.

Auto Clean+

Droogt de binnenkant automatisch.

Voorfilter

Vangt grotestofdeeltjes op.

Freeze Cleaning

IJsreining.

Allergiefilter

Vermindert allergenen allergieën.

Plasmaster™ Ionizer++

Verwijder 99,9% van de vastzittende bacteriën.

MODEL		kBtu kW	5 1.5	7 2.1	9 2.5	12 3.5	15 4.2	18 5.0	24 6.6
Wand model	Galler y Premium	   			○● A09GA2	○● A12CA2			
	Galler y Special	   			○● A09GA1	○● A12GA1			
	UVnano™								
	AI AIR Mirror	   			○● AA09SP	○● AA12SP		○● AA18SP	
	AI AIR Premium	   			○● H09S1PA	○● H12S1PA			
	AI AIR Deluxe	   			○● H09S1DA	○● H12S1DA		○● H18S1DA	○● H24S1DA
	AI AIR Special	   	● PM05SND	● PM07SND	○● P09SND	○● P12SND	● PM15SND		
	Special PC	   	● PM05SK	● PM07SK	○● PC09ST	○● PC12ST	● PM15SK	○● PC18ST	○● PC24ST
Cassette unit	Met Luchtreiniger	   			○● AP09RK	○● AP12RK			
	1-Weg Cassette	   			● MT09R	● MT11R			
Kanaal unit	4-Weg Cassette	 	● MT06R	● MT08R	○● CT09F	○● CT12F		○● CT18F	○● CT24F
	Mid / Hoog Statische kanaalunit	 						○● CM18F	○● CM24F
	Laag statische kanaalunit	 			○● CL09F	○● CL12F		○● CL18F	
Console unit		 							○● CL24F
	Console / Vloermodel	  			○● UQ09F	○● UQ12F		○● UQ18F	

kBtu/h	14	16	18	21	24	27	30	40
kW	4.1	4.7	5.3	6.2	7.0	7.9	8.8	11.7
Multi 	 MU2R15 2-poort	 MU2R17 2-poort	 MU3R19 3-poort	 MU3R21 3-poort	 MU4R25 4-poort	 MU4R27 4-poort	 MU5R30 5-poort	 MU5R40 5-poort

Line-up van de buitendelen

21
6.2

Nominale capaciteit		kBtu/h	14	16	18	6.2	24	27	30	40
		kW	4.1	4.7	5.3		7.	7.	8.8	11.7
Uiterlijk (Multi piping type)		-	 MU2R15	 MU2R17	 MU3R19	 MU3R21	 MU4R25	 MU4R27	 MU5R30	 MU5R40
Koelcapaciteit	Nominaal	kW	4.1	4.7	5.3	6.2	7.0	7.9	8.8	11.2
	Min. - Max.	kW	09-4.7	0.9-5.4	1.1-6.3	1.1-7.3	1.1 – 8.5	1.3 – 9.5	1.3 – 10.6	1.3 – 14.7
Verwarmings capaciteit	Nominaal	kW	4.7	5.1	6.3	7.0	8.1	9.1	10.1	12.5
	Min. - Max.	kW	1.0-5.4	1.0-5.5	1.2-7.3	1.2-7.8	1.2 – 9.1	1.5 – 10.6	1.5 – 12.1	1.5 – 16.0
Efficiëntie	EER	W/W	4.10	3.84	4.43	4.15	4.00	4.39	4.40	3.50
	SEER	Wh/Wh	8.60	8.50	8.60	8.50	8.00	8.00	8.20	7.50
	COP	W/W	4.40	4.25	4.80	4.51	4.40	4.39	4.70	4.10
	SCOP	Wh/Wh	4.61	4.61	4.65	4.65	4.40	4.30	4.30	4.40
Seizoensgebonden Energielabel	Koelen	-	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
	Verwarmen	-	A++	A++	A++	A++	A+	A+	A+	A+
Geluidsdruk niveau	Koelen	dB(A)	45	46	47	48	49	48	49	52
	Verwarmen	dB(A)	48	49	50	51	53	52	53	54
Geluidsvermogen niveau	Koelen	dB(A)	60	61	61	62	64	64	64	64
Elektrische gegevens	Voeding	V, Φ, Hz	1 / 220-240 / 50							
Binnenunit Connectiviteit	Max. aantal binnenunit	EA	2	2	3	3	4	4	5	5
	Maximale Capaciteit van alle binnenunit	kBtu/h	21	24	30	33	39	41	48	72
	Maximale Capaciteit van elke binnenunit	kBtu/h	12	15	18	18	24	24	24	24

De nieuwe MULTI SPLIT-modellen hebben door structurele verbeteringen een lager geluidsniveau en betere prestatie dan de vorige modellen.

Verbetering van de werking van de compressor

Geoptimaliseerde capaciteit en logica van de compressor met minder variatie dan het vorige model.



Verbetering van de EEV-structuur

Herontworpen grootte en pijpstructuur van elk elektronisch expansieventiel voor een gelijkmatige distributie van vloeistof en gas.

