

Dualcool AI AIR Special inverter wandmodel, R32



Model	Eenheid	PM07SND NS0 ZMNW07GS0E0
Koelcapaciteit	kW	2,1
Verwarmingscapaciteit	kW	2,3
Luchtdebiet (laag/midden/hoog/max) koelen	m ³ /h	288 / 420 / 558 / 720
Luchtdebiet (laag/midden/hoog / max) verwarmen	m ³ /h	288 / 420 / 558 / 720
Aantal standen ventileren / koelen/ verwarmen		6 / 6 / 6
Geluidsniveau (laag/midden/hoog/max) koelen	dB(A) *	27 / 33 / 40 / 46
Geluidsniveau (laag/midden/hoog/max) verwarmen	dB(A) *	27 / 33 / 40 / 46
Geluidsvermogen	dB(A)	56
Vermogen ventilator	kW	0,03
Nominale Stroomsterkte	A	0,24
Ontvochtiging	l/h	1
Condensaansluiting	Ø mm	21,5
Gewicht	kg	10
Afmetingen (HxBxD)	mm	307 x 799 x 235
Koelleiding diameters	inch	1/4 - 3/8

* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

Standaard

WIFI geïntegreerd
Infrarood bediening
Nylon filter + Allergenen filter
Dual vane
AI Air
Soft Air

Optie

Multi F inverter buitenunit, 230 V + N, R32
Multi F inverter buitenunit, 230 V + N, R32
Multi F inverter buitenunit, 230 V + N, R32
Multi F inverter buitenunit, 230 V + N, R32
Bedrade bediening met weektimer
Bedrade bediening met weektimer
Dry-contact aan/uit AC 220 V
Uitgebreid dry-contact
Dry-contact Modbus

MU2R15 U13-MU2R17 U13
MU3R19 U23-MU3R21 U23
MU4R25 U23-MU4R27 U42
MU5R30 U42-MU5R40 U42
PREMTB001
PREMTB100
PDRYCB000
PDRYCB400
PDRYCB500



+32 56 92 10 81



Doenaertstraat 4, 8510 Marke



info@izi-cool.be