

Dualcool AI AIR Deluxe inverter R32



Model	Eenheid	H24S1DA NS1 S3NM24121DA
Koelcapaciteit min - nom - max	kW	6,6
Verwarmingscapaciteit min - nom - max	kW	7,5
Luchtdebiet (laag/midden/hoog/max) koelen	m ³ /h	438 / 606 / 738 / 876
Luchtdebiet (laag/midden/hoog/max) verwarmen	m ³ /h	438 / 606 / 738 / 876
Aantal standen ventileren / koelen/ verwarmen		6 / 6 / 6
Geluidsniveau (sleep/laag/midden/hoog/max)	dB(A) *	31 / 34 / 42 / 47 / 51
Geluidsniveau (laag/midden/hoog/max) verwarmen	dB(A) *	34 / 42 / 47 / 51
Geluidsvermogen	dB(A)	65
Opgenomen Vermogen	kW	0,03
Nominale Stroomsterkte	A	0,2
Ontvochtiging	l/h	2,5
Condensaansluiting	Ø mm	21,5
Gewicht	kg	12,8
Afmetingen (HxBxD)	mm	307 x 895 x 235
Koelleiding diameters	inch	1/4 - 5/8 1/4 - 1/2 (**)

* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

** Reductie te voorzien voor Multi F

Standaard

WIFI geïntegreerd
Infrarood bediening
Nylon filter + Allergenen filter
Plasma ioniser
Dual vane
Soft Air
Jet Cool / Jet Heat
Freeze Cleaning LG ThinQ only
Energy display LG ThinQ only
KW Manager single split only
Window open detection LG ThinQ only
Actieve energiecontrole only single split
Auto Changeover only single split

Optie

Invertor buitenunit voor single split 230 V + N, R32	H24S1DA U24
Invertor Multi F buitenunit, 230 V + N, R32	MU4R25 U22
Invertor Multi F buitenunit, 230 V + N, R32	MU4R27 U42, MU5R30 U42, MU5R40 U42
Bedrade bediening met weektimer	PREMTB001
Dry-contact aan/uit AC 220 V	PDRYCB000
Dry-contact (externe thermostaat)	PDRYCB300
Uitgebreed dry-contact	PDRYCB400
Drv-contact Modbus	PDRYCB500



+32 56 92 10 81



Doenaertstraat 4, 8510 Marke



info@izi-cool.be