

Dualcool AI AIR Deluxe inverter R32



Model	Eenheid	H18S1DA NS1 S3NM181L1DA
Koelcapaciteit min - nom - max	kW	5
Verwarmingscapaciteit min - nom - max	kW	5,8
Luchtdebiet (laag/midden/hoog/max) koelen	m ³ /h	486 / 594 / 702 / 816
Luchtdebiet (laag/midden/hoog/max) verwarmen	m ³ /h	486 / 594 / 702 / 852
Aantal standen ventileren / koelen/ verwarmen		6 / 6 / 6
Geluidsniveau (sleep/laag/midden/hoog/max)	dB(A) *	29 / 34 / 39 / 44 / 49
Geluidsniveau (laag/midden/hoog/max) verwarmen	dB(A) *	34 / 39 / 44 / 50
Geluidsvermogen	dB(A)	60
Opgenomen Vermogen	kW	0,03
Nominale Stroomsterkte	A	0,2
Ontvochtiging	l/h	1,8
Condensaansluiting	Ø mm	21,5
Gewicht	kg	12,8
Afmetingen (HxBxD)	mm	307 x 895 x 235
Koelleiding diameters	inch	1/4 - 1/2

* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

Standaard

WIFI geïntegreerd
Infrarood bediening
Nylon filter + Allergenen filter
Plasma ioniser
Dual vane
Soft Air
Jet Cool / Jet Heat
Freeze Cleaning LG ThinQ only
Energy display LG ThinQ only
KW Manager single split only
Window open detection LG ThinQ only
Actieve energiecontrole only single split
Auto Changeover only single split

Optie

Invertor buitenunit voor single split 230 V + N, R32	H18S1DA U18
Invertor Multi F buitenunit, 230 V + N, R32	MU3R19 U23-MU3R21 U23-MU4R25 U22
Multi F invertor buitenunit, 230 V + N, R32	MU4R27 U42-MU5R30 U42-MU5R40 U42
Bedrade bediening met weektimer	PREMTB001
Dry-contact aan/uit AC 220 V	PDRYCB000
Dry-contact (externe thermostaat)	PDRYCB300
Uitgebreid dry-contact	PDRYCB400
Dry-contact Modbus	PDRYCB500



+32 56 92 10 81



Doenaertstraat 4, 8510 Marke



info@izi-cool.be